

# 小エリア無線通信システム(新簡易無線)

携帯型業務用無線

## VX-211U

**STANDARD**  
Radio Communications

堅牢ボディのシンプルタイプ。  
過酷な屋外現場で威力を発揮  
業務用無線のトップブランドスタンダード。



実物大

### ●ハードな屋外使用で威力を発揮する米国軍用規格適合の堅牢ボディ

VX-211Uは、耐久性に優れたポリカーボネート樹脂ボディと、堅牢なアルミダイキャストフレームを使用し、米国軍用規格MIL-STD810C/D/E(温度、湿度、振動、降雨\*、衝撃、粉塵等)をクリア。屋外現場での過酷な使用条件でも、高い信頼性と耐久性を確保しています。

\*日常生活防水(JIS保護等級4種防沫形)相当。

### ●シンプル操作、誤操作の少ないダイヤルツマミを採用

シンプルな操作で通話が行えますので、作業中でも無線機操作に手を煩わせることがありません。さらに、通話チャンネルが容易に切り換わらないように、チャンネル選択には、新形状のダイヤルツマミを採用しています。

# 小エリア無線通信システム(新簡易無線)

携帯型業務用無線

## VX-211U

### ●22時間も使える省エネ設計

スタンダードならではの省エネ設計により、標準仕様のリチウムイオン電池パックで、なんと約22時間のロングライフ使用が可能になりました。さらに、オプションの単3アルカリ乾電池用ケースを用意すれば、不意のバッテリー切れでも安心です。

#### 電池持続時間のめやす

リチウムイオン電池パック 約22時間  
アルカリ乾電池 約14時間

測定条件 送信5：受信5：待ち受け90の割合。なお、周囲の温度や使用状況により持続時間は異なることがあります(特に寒冷地では使用時間が短くなります)。

### ●音声通話用18チャンネルに対応

小エリア無線通信の音声通話用に指定された18波の中から、16波を選択\*して使用できます。業務内容により、通話グループを効率よく分けることができます。

\*初期設定は1ch～16ch。チャンネル設定については、販売店または当社営業所へご相談ください。

### ●混信を防いで快適に通話

同じ通話グループ以外の音声のカットする、トーンスケルチ(33種)および、デジタルコードスケルチ(83種)を内蔵\*していますので、混信が少ない快適な通話が行えます。

\*トーン設定については、販売店または当社営業所へご相談ください。

### ●高音質・大音量スピーカー内蔵


高効率・大音量スピーカーを内蔵していますので、騒音の多い場所でも受信音声を快適に聞くことができます。

### ●バッテリー消耗インジケータ

電池容量が少なくなると、インジケータが赤く点滅し、電池の交換時期を知らせてくれます。

#### 免許申請から、無線局開局まで すべてスタンダードにおまかせください。

- 簡易無線局の申請から運用まで  
免許申請書の作成→免許申請書の提出→申請内容の審査  
→免許状の交付→運用開始
- 免許申請に必要な書類  
・代理人(当社または特約店)への委任状 ・会社の登記簿謄本  
※申請に必要な書類は各総合通信局により多少異なります  
簡易無線の使用にあたっては電波利用料(1局600円/年)が必要です。  
また、識別番号(ATIS番号)のない電波は違法となりますのでご注意ください。



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

【商品を安全にご使用になるために】●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。【この製品には保証書がついています】●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

●製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードの営業所まで、どうぞ。

<http://www.standard-comm.co.jp>

**STANDARD**  
Radio Communications

株式会社スタンダード 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8  
☎03-3719-2231

札幌営業所	〒060-0032	札幌市中央区北2条東7-82	☎011-231-5000
仙台営業所	〒982-0011	仙台市太白区長町3-7-13	☎022-308-3466
東京ビジネス営業所	〒153-8645	東京都目黒区中目黒4-8-8	☎03-3719-2171
名古屋ビジネス営業所	〒465-0093	名古屋市名東区一社3-127	☎052-702-8521
大阪ビジネス営業所	〒564-0052	大阪府吹田市市広芝町5-3	☎06-6337-6501
広島営業所	〒730-0003	広島市中区白島九軒町21-15	☎082-222-5169
福岡営業所	〒812-0014	福岡市博多区比恵町4-8	☎092-441-9121
関東東京営業所	〒153-8645	東京都目黒区中目黒4-8-8	☎03-3719-2002
開発名古屋営業所	〒465-0093	名古屋市名東区一社3-127	☎052-702-8548
開発大阪営業所	〒564-0052	大阪府吹田市市広芝町5-3	☎06-6337-6578

●製品の仕様・外觀等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものとは多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2004年5月現在のものです。

NIA 4020G

### 定 格

送受信周波数範囲: 348MHz帯に指定された、18波の中の選択された16波  
電 波 型 式: F3E/F2D  
通 信 方 式: 単信(プレストーク)方式  
送 信 出 力: 1W +20%、-50%以内  
自動識別装置: 副搬送波MSK方式2400bps  
受 信 感 度: -8dBμ以下(12dB SINAD)  
受 信 方 式: ダブルスーパーヘテロダイン  
低 周 波 出 力: 0.5W以上(5%逡時)  
副次的に発する電波等の強度: 4nW以下  
定 格 電 圧: DC7.5V  
本 体 寸 法: 58W×107.5H×29Dmm  
(FNB-V67LI使用時、突起部を含まず)  
本 体 重 量: 約295g(FNB-V67LI、ベルトクリップ、アンテナを含む)  
付 属 品: ベルトクリップ、リチウムイオン電池パックFNB-V67LI、取扱説明書、保証書

### オ プ シ ョ ン



外部スピーカーマイク  
MH-45B4B  
屋外業務に最適な大音量タイプの外部スピーカーマイク。



外部スピーカーマイク  
MH-34P4B  
防沫タイプの小型スピーカーマイク。




単3アルカリ乾電池用ケース  
FBA-25  
単3アルカリ乾電池6本用の電池ケース。受信が多い場合や、リチウムイオン電池がすぐに充電できないときの予備用に最適です。



リチウムイオン電池パック(1600mAh)  
FNB-V67LI  
継ぎ足し充電ができるリチウムイオン電池パック(付属品と同等)



急速充電器  
VAC-810A  
空になったリチウムイオン電池パックを約1.5時間で充電する急速充電器。電池パックは単体/無線機装着時どちらも充電が行えます。



急速充電器 VAC-6100A  
空になったリチウムイオン電池パックを約1.5時間で6個同時に充電する急速充電器。電池パックは単体/無線機装着時どちらも充電が行えます。